

KÜHTREIBER®

KITin 170 TIG LA RS

10-170 A

170 A/60%



POPIS

KITin 170 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

Objednací číslo	51579
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1 x 230
Jištění – pomalé [A]	20
Rozsah svařovacího proudu [A]	10 – 170
Zatěžovatel 100 % [A]	130
Zatěžovatel 60 % [A]	170
Zatěžovatel při max. I [%]	60
Sítě proud/příkon 60 % [A/kVA]	36/8,28
Napětí na prázdko [V]	83
Krytí	IP 23 S
Konektor pro připojení svař. hořáku	35 – 50
Doporučený typ hořáku	KTB 17V
Rozměry [mm]	373 x 149 x 283
Hmotnost [kg]	7,9

FUNKCE	
HOT START	●
SOFT START	●
ANTI STICK	●
V.R.D.	●
ARC FORCE	●
TIG LIFT ARC	●
PULSE	●
PULSE FREQUENCY	●
DOWN SLOPE	●
TIG END CURRENT	●

- vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG
- procesorové řízení
- displej zobrazující nastavené hodnoty
- konektor pro připojení dálkového ovládnání
- madlo pro snadné přenášení
- boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
- tepelná ochrana se světelnou signalizací

