

KÜHTREIBER®

KITin 2040 MIG EURO

20-170 A

120 A/60%



Objednací číslo	51147
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 ± 15 %
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	20-150 (CO ₂), 20-170 (Ar + CO ₂)
Zatěžovatel 35 % [A]	150
Zatěžovatel 60 % [A]	120
Zatěžovatel 100 % [A]	100
Sítě proud/příkon 60 % [A/kVA]	12/4,6
Napětí na prázdko [V]	22 – 31
Krytí	IP 23 S
Připojení svařovacích kabelů	EURO konektor
Rychlost podávání drátu [m/min]	1 – 11
Rozměry [mm]	470 × 200 × 310
Hmotnost [kg]	13

POPIS

KITin 2040 MIG je přenosný jednofázový svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG ve variantě s konektory pro připojení libovolného hořáku a zemnicího kabelu. Jsou vhodné pro profesionální i amatérské použití.

Svařovací stroj byl zkonstruován za využití nejmodernějších technologií, je malý, lehký a s velkou účinností. K jeho přenášení slouží plastové madlo. Je také vhodný pro provoz na elektrocentrále, například na staveništích. Stroj umožňuje snadné nastavování svařovacích parametrů.

POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo pro domácí dílny.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- vynikající svařovací vlastnosti
- snadné nastavování svařovacích parametrů (svařovací napětí a rychlost posuvu drátu se nastavují

současně jedním ovládacím prvkem podle síly svařovaného materiálu; druhým ovládacím prvkem se provádí jemná korekce napětí, která určuje délku oblouku)

- nízká hmotnost a malé rozměry
- spolehlivá konstrukce
- tepelná ochrana
- vysoké zatěžení
- místo na cívku s drátem Ø až 200 mm
- možnost použít drát Ø 0,6 – 0,8 mm
- možnost použít plněnou elektrodu (trubičkový drát)

