

KÜHTREIBER®

KITin 2040 MIG

10-170 A

120 A/60%



Objednací číslo	51064
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 ± 15 %
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	10-150 (CO ₂), 20-170 (Ar + CO ₂)
Zatěžovatel 35 % [A]	150
Zatěžovatel 60 % [A]	120
Zatěžovatel 100 % [A]	100
Sít. proud/příkon 60 % [A/kVA]	12/4,6
Napětí na prázdko [V]	22 – 31
Krytí	IP 23 S
Připojení svařovacích kabelů	pevné
Rychlost podávání drátu [m/min]	1 – 11
Rozměry [mm]	470 x 200 x 310
Hmotnost [kg]	14

POPIS

KITin 2040 MIG je přenosný jednofázový svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG ve variantě s pevným hořákem a zemnicím kabelem. Jsou vhodné pro profesionální i amatérské použití.

Svařovací stroj byl zkonstruován za využití nejmodernějších technologií, je malý, lehký a s velkou účinností. K jeho přenášení slouží plastové madlo. Je také vhodný pro provoz na elektrocentrále, například na staveništích. Stroj umožňuje snadné nastavování svařovacích parametrů.

POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo pro domácí dílny.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- vynikající svařovací vlastnosti
- snadné nastavování svařovacích parametrů (svařovací napětí a rychlost posuvu drátu se nastavují současně jedním ovládacím prvkem

podle síly svařovaného materiálu; druhým ovládacím prvkem se provádí jemná korekce napětí, která určuje délku oblouku)

- nízká hmotnost a malé rozměry
- spolehlivá konstrukce
- tepelná ochrana
- vysoké zatěžení
- místo na cívku s drátem Ø až 200 mm
- možnost použít drát Ø 0,6 – 0,8 mm
- možnost použít plněnou elektrodu (trubičkový drát)
- hořák MB 15 AG v ceně

