

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

– INTELIGENTNÍ PŘENOSNÁ
MULTIFUNKČNÍ SVÁŘEČKA S TÍM
NEJLEPŠÍM, CO MIGATRONIC NABÍZÍ

MIG



MMA



TIG



RALLYMIG 161i

VŠE V JEDNOM – PŘÍMO
Z BĚŽNÉ ZÁSUVKY

RallyMIG 161i je kompaktní a přenosná multifunkční svářečka, v níž máte všechny metody na dosah – MIG, MMA i jednoduchý TIG. Kdykoli, kdekoli. Jednofázové napájení (230 V) s funkcí PFC – funkce kompenzace účinniku – umožňuje snadné použití i dlouhých napájecích kabelů nebo generátoru.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

PRO DÍLNA, SERVISNÍ AUTO, ÚDRŽBA MECHANIZACE, DOMÁCÍ DÍLNA ... A VŠECHNA DALŠÍ PRACOVÍŠTĚ

HOŘÁK MIG S VESTAVĚNOU INTELIGENCÍ.

Zvolte metodu MIG na řídicím panelu. Zadejte kombinaci drátu a plynu... svářečka RallyMIG nastaví všechny ostatní parametry sama. Tuto výhodu přináší synergické programy společnosti Migatron.

SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA A JEDNODUCHÝ TIG

Při použití elektrodového kabelu (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i obalenými elektrodami průměru až 3,2 mm. Pro zvýšení komfortu má funkce Hotstart a Arc Force. Pomocí hořáku TIG (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i metodou TIG s dotykovým zapalováním.

Svářečka RallyMIG 161i je dodávána společně s hořákem MIG s krkem otočným o 360°. Dálková regulace do hořáku je k dispozici jako příslušenství.

PŘIPRAVENA PRO BUDOUCNOST

Svářečka RallyMIG 161i má podavač pro 5 kg cívký drátu a umožňuje i obrácení polarity pro svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynu). V prostoru podavače je i čtečka paměťových karet, která umožní snadné budoucí aktualizace svařovacích programů pomocí SD karty.



Svářečka RallyMIG 161i má hmotnost jen 13 kg



Právo změny vyhrazeno.

ZDROJ PROUDU	RallyMIG 161i
Proudový rozsah, A	20-160
Napájecí napětí, V *)	1x230
Pojistky, A	16
Zatěžovatel: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Krytí	IP 23S
Napětí naprázdno, V	90
Rozměry (V x Š x D), mm	370x230x450
Hmotnost, kg	13
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

*) Stroj je funkční při napájecím napětí až -30%, redukuje ale max. svařovací proud.

Vyberte si pro svoji svářečku RallyMIG 161i z nabídky příslušenství



- Vozík s držákem láhve (78857050)
- Dálková regulace do hořáku MIG/MAG (80300273)
- Elektrodový kabel délky 3 m (80512503)
- Elektrodový kabel délky 5 m (80512505)
- Hořák TIG pro dotykové zapalování délky 4 m (80392615)
- Trubičkový drát (bez potřeby plynové ochrany) (81841104)

Pro svařování hliníku a pro MIG pájení doporučujeme následující příslušenství:

- Výbava hořáku pro svařování hliníku a pro MIG pájení ø1,0 mm (81100137)



Viz rovněž řada osobních ochranných pomůcek Migatron na webu migatron.cz